

SPCQ 兩速控制接頭 (小口徑短行程用)

直接型 (SPCQL)



NEW

中繼型 (SPCQR)



全系列附開機爆衝防止

特 點

- 不須電控，不論廠牌規格外型，均可安裝調整
- 特殊結構設計，停氣或無背壓時，通氣暴衝防止
- 風管 $\phi 4 \sim \phi 6$ 大小氣缸皆適用，緩衝距離調整容易


用 途

- 迴轉缸或氣壓缸終點緩衝，取代油壓緩衝器
- 高速位移緩衝，面板精密設備等，無震緩衝
- 掀蓋迴轉緩衝，中閉型電磁閥，隔天暴衝防止

規 格

使用流體	壓縮空氣
使用壓力範圍	0.3 ~ 0.7 Mpa
使用溫度範圍	0 ~ 60°C

回路圖



訂 購 代 號



“ 提供免費樣品測試 ”

兩速控制接頭

記 号	01	02
氣壓缸安裝型 (其他不適用)	R1/8	R1/4

記 号	4	6
風管外徑	$\phi 4$	$\phi 6$

記 号	L	R
形 狀	直接型	中繼型

吉祥自動化股份有限公司

新竹縣竹北市新溪街71-1號 TEL:03-5511-370 FAX:03-5510-350
Email:aa.co168@gmail.com http://www.airbank.com.tw